
Technický list

ECKA 67/45/51 Rh s ocelovým výměníkem



Změny sortimentu, technické změny a omyly jsou vyhrazeny.
Hoxter produkty by měly být zabudovány výlučně profesionálními kamnářskými firmami.

info@hoxter.eu
www.hoxter.eu

Technický list

ECKA 67/45/51Rh s ocelovým výměníkem

Informace k topeništi		
Vyzkoušeno dle		EN 13229
Hodnoty platné pro provoz		Teplovzdušný
Regulovaný výkon	kW	8,4 - 15,6
Nominální tepelný výkon	kW	12
Obrat paliva (pro nominální výkon)	kg/hod.	3,5
Účinnost	%	81,6
Hmotnostní tok spalin	g/s	9,3
Průměrná teplota spalin	°C	254
Potřebný tah komína	Pa	12
Průměr přívodu vzduchu	mm	125
Potřebné množství vzduchu pro hoření	m^3/hod.	40
Palivo / délka	/cm	Dřevo/50

Doporučená plocha ventilačních mřížek pro teplovzdušný provoz		
Přívod vzduchu (dolní ventilační mřížky)	cm^2	≥700
Vývod vzduchu (horní ventilační mřížky)	cm^2	≥700

Velikost sálavých ploch uzavřené obestavby		
Minimální sálavé plochy (platné pro šamot, tloušťka 3 cm)	m^2	5

Hmotnost		
Celková hmotnost	kg	320
Hmotnost topeniště	kg	87


Splňuje požadavky norem	
Německo	BImSchV-Stufe2
Rakousko	15a BVG
Švýcarsko	LRV


Změny sortimentu, technické změny a omyly jsou vyhrazeny.
Hoxter produkty by měly být zabudovány výlučně profesionálními kamnářskými firmami.

info@hoxter.eu
www.hoxter.eu

Technický list

ECKA 67/45/51 Lh s litinovou kopulí





Změny sortimentu, technické změny a omyly jsou vyhrazeny.
Hoxter produkty by měly být zabudovány výlučně profesionálními kamnářskými firmami.

info@hoxter.eu
www.hoxter.eu

ECKA 67/45/51 Lh s litinovou kopulí

Informace k topeništi

Hodnoty platné pro provoz		Akumulační
Dávka paliva	kg	5,5
Výkon ohniště	kW	24
Hmotnostní tok spalin	g/s	14,3
Průměrná teplota spalin	°C	335
Potřebný tah komína	Pa	12
Průměr přívodu vzduchu	mm	125
Potřebné množství vzduchu pro hoření	m^3/dávka paliva	60
Palivo / délka	/cm	Dřevo/50

Doporučená plocha ventilačních mřížek pro teplovzdušný provoz

Přívod vzduchu (dolní ventilační mřížky)	cm^2	≥1100
Vývod vzduchu (horní ventilační mřížky)	cm^2	≥1100

Velikost sálavých ploch uzavřené obestavby

Minimální sálavé plochy (platné pro šamot, tloušťka 3 cm)	m^2	5

Hmotnost


Celková hmotnost	kg	320
Hmotnost topeniště	kg	87


Změny sortimentu, technické změny a omyly jsou vyhrazeny.
Hoxter produkty by měly být zabudovány výlučně profesionálními kamnářskými firmami.


info@hoxter.eu
www.hoxter.eu

Technický list

ECKA 67/45/51 Rh s litinovou kopulí







Změny sortimentu, technické změny a omyly jsou vyhrazeny.
Hoxter produkty by měly být zabudovány výlučně profesionálními kamnářskými firmami.

info@hoxter.eu
www.hoxter.eu

Technický list

ECKA 67/45/51 Rh s litinovou kopulí

Informace k topeništi		
Hodnoty platné pro provoz		Akumulační
Dávka paliva	kg	5,5
Výkon ohniště	kW	24
Hmotnostní tok spalin	g/s	14,3
Průměrná teplota spalin	°C	335
Potřebný tah komína	Pa	12
Průměr přívodu vzduchu	mm	125
Potřebné množství vzduchu pro hoření	m^3/dávka paliva	60
Palivo / délka	/cm	Dřevo/50

Doporučená plocha ventilačních mřížek pro teplovzdušný provoz		
Přívod vzduchu (dolní ventilační mřížky)	cm^2	≥1100
Vývod vzduchu (horní ventilační mřížky)	cm^2	≥1100

Velikost sálavých ploch uzavřené obestavby		
Minimální sálavé plochy (platné pro šamot, tloušťka 3 cm)	m^2	5

Hmotnost		
Celková hmotnost	kg	320
Hmotnost topeniště	kg	87

Změny sortimentu, technické změny a omyly jsou vyhrazeny.
Hoxter produkty by měly být zabudovány výlučně profesionálními kamnářskými firmami.

info@hoxter.eu
www.hoxter.eu