

sporák „K-3“ • „K-3S“ • „K-3B“

Všeobecné informace

Je určen na vaření, pečení, vytápění v domácnostech. U typu K-3 a K-3B je komín napojitelný z boční nebo zadní strany. Typ K-3S se vyrábí dle požadavku odběratele a to buď s bočním, zadním nebo horním vývodem z plátu. Na rozdíl od sporáku K-3 a K-3S nemá K3-B roztápěcí klapku. Sporák K-3S má odtahové hrdlo na druhé straně od příkládacích dvířek, K-3 a K-3B má odtahové hrdlo na stejné straně jako příkládací dvířka. Vyrábí se v oboustranném provedení (pravý nebo levý). Možnost výběru kachlí dle vzorníku. Sporák je konstruován na spalování dřeva a hnědého uhlí.

K-3



K-3B



K-3S



* možnosti vývodu:
- boční / zadní vývod, výška 700 mm nebo 480 mm
- horní vývod z plátu

www.vysocanka.cz

sporák „K-3Plus“

Všeobecné informace

Zvětšený typ. Je určen na vaření, pečení, vytápění v domácnostech. Je napojitelný na komín z boční nebo zadní strany (na obědnavku i shora). Vyrábí se v oboustranném provedení. Sporák je konstruován na spalování dřeva a hnědého uhlí. Lze vyrobit v provedení (K-3B, K-3S)

Technické informace	K-3S Plus	K-3B Plus
jmenovitý tepelný výkon	7kW	7kW
průměrná účinnost	60,2 %	60,2 %
průměrná teplota spalin	260°C	260°C
průměrná spotřeba paliva	2,7 kg/hod.	2,7 kg/hod.
palivo	dřevo	dřevo
provozní tah komínu	min. 15Pa	min. 15Pa
výška pracovní plochy	850 mm	850 mm
hloubka sporáku	570 mm	570 mm
šířka sporáku	870 mm	870 mm
výška odtahového hrdla	*	480 mm
průměr odtahového hrdla	130 mm	130 mm
šířka pečicí trouby	330 mm	330 mm
hloubka pečicí trouby	490 mm	490 mm
výška pečicí trouby	230 mm	230 mm
varná plocha	0,41 m²	0,41 m²
celková hmotnost	285 kg	285 kg

* možnosti vývodu:
- boční / zadní vývod, výška 700mm nebo 480mm
- horní vývod z plátu

kachlová kamna na dřevo „SaM“

Všeobecné informace

Kamna na dřevo SAM jsou zvláště vhodná pro vytápění obytných i pracovních místností. Kamna jsou konstruována na spalování dřeva a dřevěných briket. Vyrábí se ve variantě se zadním a na přání s bočním vývodem. Dobrá funkce je podmíněna předepsanou montáží, správnou obsluhou a provozním tahem komínu. Kamna jsou způsobilá periodického provozu.

Technické informace
jmenovitý tepelný výkon
průměrná účinnost
průměrná teplota spalin
průměrná spotřeba paliva
palivo
provozní tah komínu
výška pracovní plochy
hloubka kamen
šířka kamen
výška odtahového hrdla
průměr odtahového hrdla
varná plocha
celková hmotnost

vzor kachle RICHMAN



vzor kachle RICHMAN



vzor kachle KAZETA



kachlová kamna „KEMAS“

Všeobecné informace

Keramická kamna KEMAS jsou zvláště vhodná pro vytápění obytných, pracovních místností, pro ohřev potravin a tekutin. Jsou napojitelná ze zadní strany, na přání se vyrábí i s bočním vývodem. Vyrábí se obdobně jako sporák K-3 a to buď s hladkými nebo vzorkovými kachlemi. Povrchová úprava kovových částí - stříkaná černá nebo nikel. Možnost výběru dvířek - litinová, železná nebo prosklená. Kamna jsou konstruována na spalování dřeva a hnědého uhlí. Předností těchto kamen je hluboký spalovací prostor, a malá spotřeba a dlouhá doba výhřevnosti.

stříkaná černá



prosklená dvířka



nikel



Technické informace		
jmenovitý tepelný výkon	8 kW	hloubka kamen
průměrná účinnost	72%	šířka kamen
průměrná teplota spalin	287°C	výška odtahového hrdla
průměrná spotřeba paliva	2,4 kg/hod.	průměr odtahového hrdla
palivo	dřevo	varná plocha
provozní tah komínu	min. 15Pa	celková hmotnost
výška pracovní plochy	850 mm	

kachlová kamna „KABOUREK“

Všeobecné informace

Keramická kamna KABOUREK jsou zvláště vhodná pro vytápění obytných, pracovních místností, pro ohřev potravin a tekutin. Jsou napojitelná ze zadní strany, na přání se vyrábí i s bočním vývodem. Vyrábí se obdobně jako sporák K-3 a to buď s hladkými nebo vzorkovými kachlemi. Kamna jsou konstruována na spalování dřeva a hnědého uhlí.

Technické informace
jmenovitý tepelný výkon
průměrná účinnost
průměrná teplota spalin
průměrná spotřeba paliva
palivo
provozní tah komínu
výška pracovní plochy
hloubka kamen
šířka kamen
výška odtahového hrdla
průměr odtahového hrdla
varná plocha
celková hmotnost

www.vysocanka.cz